

# THIGO MEMBRANE®

## Curador de Membrana para Concreto

### DESCRIPCION :

THIGOMEMBRANE es un pigmento blanco a base de agua con alto contenido de sólidos, que sirve para curar el fraguado del concreto manteniendo un adecuado contenido de humedad y temperatura en edades tempranas de manera que este pueda desarrollar las propiedades para las cuales fue diseñada la mezcla.

### USOS :

- Carreteras
- Andenes.
- Prefabricados.
- Elementos Pretensados y Potenciados.
- Placas, Columnas.
- Entrepisos.

### PROPIEDADES:

- Reduce grietas de contracción plástica
- Incrementa la resistencia a la abrasión.
- Mejora el acabado
- Color uniforme
- Ahorro de mano de obra en el curado

### DOSIFICACION:

1 litro de THIGOMEMBRANE cubre 6 m2 aprox. según dilución con bomba aspersora manual.

### ALMACENAMIENTO:

THIGOMEMBRANE tiene una vida útil, de 12 meses en un sitio fresco y bajo techo en empaque original.

### PRECAUCIONES:

- Aplicar THIGOMEMBRANE inmediatamente haya desaparecido el agua de sangrado del concreto y se haya efectuado el acabado final
- Curar por un mínimo 3 a 7 días el concreto
- Secado total en 4 horas

### COMPATIBILIDAD :

Se puede utilizar en combinación de otro aditivo **THIGOLITH**, Cuando se usa con otros aditivos deberá vaciarse a la mezcla en forma separa preferiblemente o consultar la ficha técnica de los productos previo a su uso.

### EMPAQUE:

Empaque plástico de 1 Galones  
Empaque plástico de 5 Galones  
Empaque Metálico de 55 Galones

### DATOS TECNICOS :

THIGOMEMBRANE Cumple la norma ASTM-309, ASTM C-156

### PRECAUCIONES :

Usar protección adecuada, en caso de contacto con los ojos lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar al medico.

### PAIS DE ORIGEN :

Colombia

**THIGOLITH®**  
ADITIVOS



### DISTRIBUIDOR :

Montaje Urbano S.A.  
Oficina (506) 22038247  
info@montajeurbano.net  
www.montajeurbano.net  
San José Costa Rica

