

THIGOSLOW®

Retardante de Fraguado

DESCRIPCION :

THIGOSLOW es un retardante controlado de fraguado del concreto tradicional sin afectar su diseño inicial.

USOS :

- Transporte de premezclados
- Permite fundir grandes volúmenes
- Mejor manejabilidad en climas cálidos
- Facilita el bombeo

PROPIEDADES:

- Prolonga el tiempo abierto del fraguado
- Retrasa el principio de fraguado sin afectar el diseño de mezcla
- Protege el concreto en climas cálidos reduciendo el riesgo de fisuras por contracción
- Reduce la exudación de concreto

DOSIFICACION:

300 ml de THIGOSLOW por cada 50 kg de cemento.

ALMACENAMIENTO:

THIGOSLOW tiene una vida útil, de 12 meses en un sitio fresco y bajo techo en empaque original.

PRECAUCIONES:

- En caso de excederse la dosificación mantener encofrado mas tiempo y evitar golpes al concreto.

COMPATIBILIDAD :

Se puede utilizar en combinación de otro aditivo THIGOLITH, por separado. CONSULTAR .

EMPAQUE:

Empaque plástico de 1 Galones
Empaque plástico de 5 Galones
Empaque Metálico de 55 Galones

DATOS TECNICOS :

THIGOSLOW Cumple la norma ASTM-C494 tipo B

PRECAUCIONES :

Usar protección adecuada, en caso de contacto con los ojos lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar al medico.

PAIS DE ORIGEN :

Colombia

THIGOLITH®
ADITIVOS

DISTRIBUIDOR :

Montaje Urbano S.A.
Oficina (506) 22038247
info@montajeurbano.net
www.montajeurbano.net
San José Costa Rica

