

# THIGOFIX®

## Potencializador del Cemento

### DESCRIPCION :

THIGOFIX es un potencializador del cemento para usos múltiples. Compuesto por emulsión polimérica de color verde que diluido en agua mejora las propiedades mecánicas del cemento, concretos, morteros y lechadas. Además optimiza la manejabilidad.

### USOS :

THIGOFIX tiene diversos usos adicionándolo al cemento puro, mortero o concreto diluyéndolo en el agua de amasado según dosificación; Entre los que destacan:

- Une concreto y mortero nuevo a viejo
- Excelente aditivo para enchapes de todo tipo.
- Une repellos a muros aun con acabados muy liso.
- Une yeso a muros.
- Une elementos prefabricados evitando fisuras.
- Repara o nivela pisos.
- Repara y uniformiza acabados de concreto.
- Repara y fabrica granito lavado.
- Une concreto sobre superficies muy lisas.
- Sella superficies porosas alisándolas
- Calafatea juntas.
- Mejora la adherencia de revocos.
- Mejora la adherencia de morteros, carpetas.
- Mejora el acabado del concreto a la vista
- Aditivo para pintura de yeso y cemento

### PROPIEDADES:

Proporciona excelente adherencia a concretos, morteros y lechadas sobre superficies incluso lisas.

- Aditivo Concentrado
- Gran resistencia al desgaste y abrasión.
- Plasticidad y elasticidad.
- Una elevada impermeabilidad.
- Aumenta hasta en 50% la resistencia a la tensión, flexión y tracción.
- Mejora la apariencia del concreto a la vista.
- Aditivo para todo tipo de enchapes en inmersión.

### DOSIFICACION:

Disolver THIGOFIX en agua limpia o añadirlo directamente al agua de amasado de solo cemento , mortero o concreto según aplicación y uso.

	Volumen		Volumen
ENCHAPES	1 THIGOFIX	X	20 AGUA.
PISOS	1 THIGOFIX	X	10 AGUA
REPARACIONES	1 THIGOFIX	X	10 AGUA
SOLDADURA	1 THIGOFIX	X	10 AGUA
REPELLOS	1 THIGOFIX	X	40 AGUA
LUJADOS	1 THIGOFIX	X	20 AGUA
PREFABRICADOS	300 ml	x	50 kg CEMENTO

### ALMACENAMIENTO:

THIGOFIX tiene una vida útil, de 24 meses en un sitio fresco y bajo techo en empaque original.

### COMPATIBILIDAD :

Se puede utilizar en combinación de otro aditivo THIGOLITH. Cuando se usa con otros aditivos deberá vaciarse a la mezcla en forma separa preferiblemente o consultar la ficha técnica de los productos.

### EMPAQUE:

Empaque plástico de 1 Galones  
Empaque plástico de 5 Galones  
Empaque Metálico de 55 Galones

### DATOS TECNICOS :

THIGOFIX Cumple la norma IRAM 1663, el Reglamento CIRSOC 201 , y ASTM C 494 TIPO A. No contiene cloruros, cloratos, nitritos ni nitratos, por lo tanto no corroe los metales.

### PRECAUCIONES :

Usar protección adecuada, en caso de contacto con los ojos lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar al medico.

### PAIS DE ORIGEN :

Colombia

**THIGOLITH®**   
ADITIVOS

### DISTRIBUIDOR :

Montaje Urbano S.A.  
Oficina (506) 22038247  
info@montajeurbano.net  
www.montajeurbano.net  
San José Costa Rica

