

THIGOMOLD

Desmoldante a base de Agua de Uso Inmediato

DESCRIPCION :

Es un compuesto de resinas sintéticas emulsionadas de apariencia lechosa y olor característico a base de agua. Impide que los materiales queden pegados al molde, logrando que las piezas moldeadas se separen fácilmente de la formaleta de madera, metal, fibra de vidrio, y plástico.

USOS :

Se utiliza en la industria de prefabricados para obtener mayor calidad con los moldes, también es utilizado en obras civiles para el desencofre de elementos estructurales, se recomienda aplicarlo con bomba de dispersión para un mejor cubrimiento y rendimiento.

VENTAJAS :

Se logra aumentar la producción en serie de elementos prefabricados, debido a que no requiere de tiempo de secado, es inmediato su uso, aumenta la vida útil de los moldes debido a que su uso continuo crea una película selladora que los protege, Mejora notablemente el acabado. No Mancha.

Especial para concreto a la vista, reduce notablemente las burbujas frecuentes en los acabados.

No contamina el elemento de concreto y es amigable con el ambiente

RECOMENDACIONES DE USO:

Se debe AGITAR antes de diluir. Se recomienda hacer pruebas previas en dosificaciones 1-1 y 1-2 partes de agua. Las superficies deben estar limpias y libres de residuos.

COMPATIBILIDAD :

No mezclar con otros tipos de desmoldantes.

ALMACENAMIENTO:

THIGOMOLD tiene una vida útil, de 12 meses en un sitio fresco y bajo techo en empaque original.

EMPAQUE:

Empaque plástico de 1 Galones
Empaque plástico de 5 Galones
Empaque plástico de 55 Galones

RENDIMIENTOS :

THIGOMOLD cubre 20 m² x litro aprox. Utilizando bomba de dispersión, según concentración y superficie.

PRECAUCIONES :

Usar protección adecuada, en caso de contacto con los ojos lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar al medico.

PAIS DE ORIGEN :

Colombia

THIGOLITH® 
ADITIVOS

DISTRIBUIDOR :

Montaje Urbano S.A.
Oficina (506) 22038247
info@montajeurbano.net
www.montajeurbano.net
San José Costa Rica

